

FRAME BAND

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE PER SERRAMENTI



ERMETICO

Impermeabile all'aria e all'acqua, interrompe possibili ponti acustici nella giunzione struttura-serramento.

PRATICO

Grazie alla banda adesiva, la posa è facile e precisa senza necessità di ulteriori collanti.

DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	conversione USC
Classificazione	DIN 18542	BG 1	-
Permeabilità all'aria (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Conduttività termica (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN ISO 12572	interno: 25 m esterno: 0,5 m	-
Resistenza alla pioggia battente	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Compatibilità con altri materiali edili	DIN 18542	conforme a classe BG 1	-
Resistenza ai raggi UV e alle intemperie	DIN 18542	conforme a classe BG 1	-
Classe di reazione al fuoco	DIN 4102-1	classe B1	-
Isolamento acustico delle fughe R _{S,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Resistenza termica		-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di applicazione		≥ +5 °C	≥ +41 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾		+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	procedura di prova GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto per un massimo di 12 mesi.
Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}	L	
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



A REGOLA D'ARTE

Conforme alle prescrizioni EnEV e RAL, garantisce anche un elevato isolamento termico e acustico.

VERSATILE

Sigilla efficacemente ogni tipo di fessura tra 2 e 10 mm, resistendo alla pioggia battente.