

FRAME BAND

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SAMOROZPRĘŻNA DO OKIEN



HERMETYCZNOŚĆ

Nie przepuszcza powietrza i wody, przerywa ewentualne mostki akustyczne w połączeniu konstrukcja-stołarka okienna.

PRAKTYCZNOŚĆ

Dzięki paskowi samoprzylepnemu, montaż jest łatwy i precyzyjny, bez konieczności stosowania dodatkowych klejów.

DANE TECHNICZNE

Właściwości	norma	wartość	konwersja USC
Klasyfikacja	DIN 18542	BG 1	-
Hermetyczność (α)	EN 12114	0 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Przewodność cieplna (λ)	EN 12667	≤ 0,048 W/(m·K)	0.028 BTU/h·ft·°F
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN ISO 12572	wewnętrzne: 25 m zewnątrzne: 0,5 m	-
Odporność na ulewny deszcz	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Kompatybilność z innymi materiałami budowlanymi	DIN 18542	spełnia wymagania klasy BG 1	-
Odporność na promieniowanie UV i złe warunki pogodowe	DIN 18542	spełnia wymagania klasy BG 1	-
Klasa reakcji na ogień	DIN 4102-1	klasa B1	-
Izolacja akustyczna fug R _{s,w} (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	18 mm: ≥ 63 (-2;-5) dB	-
Odporność termiczna	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura kładzenia	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Temperatura składowania ⁽¹⁾	-	+5 / +20 °C	+41 / +68 °F
Emicode	procedura testowa GEV	EC1 plus	-

⁽¹⁾Produkt przechowywać w suchym, osłoniętym miejscu przez maksymalnie 12 miesięcy.
Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 17 02 03.

KODY I WYMIARY

KOD											
	B	s		s _{max}	L	B	s		s _{max}		L
	[mm]	[mm]		[mm]	[m]	[in]	[mil]		[mil]	[ft]	
FRAME2054	54	2	12	20	30	2.1	79	472	787	98	7
FRAME2074	74	2	12	20	30	2.9	79	472	787	98	5



ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI

Spełnia wymagania EnEV i RAL, zapewnia też dobrą izolację termiczną i akustyczną.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Skutecznie uszczelnia każdy rodzaj szczelin od 2 do 10 mm, wytrzymując ulewny deszcz.