

TIE-BEAM STRIPE

PROFILO SIGILLANTE SOTTO BANCHINA

ADATTABILE

Profilo flessibile e facilmente lavorabile grazie alla mescola morbida e plasmabile. Garantisce un'installazione semplice e una perfetta aderenza a qualsiasi superficie.

IMPERMEABILIZZANTE

Ideale per connessioni durevoli tra banchine e murature o calcestruzzo, offre un'ottima resilienza, assicurando una protezione impermeabile affidabile e duratura.



DATI TECNICI

Proprietà	normativa	valore	USC units
Materiale	-	EPDM compatto estruso	-
Durezza Shore A	EN ISO 868	50	-
Densità	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Carico di rottura	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Allungamento alla rottura	EN ISO 37	≥ 500%	-
Deformazione alla compressione (70h, +100°C)	EN ISO 815	< 50%	-
Temperatura di applicazione	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Resistenza alla temperatura	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Presenza solventi	-	no	-

⁽¹⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Il profilo presagomato si adatta bene alle superfici garantendo sempre la tenuta all'aria e all'acqua. La sua versatilità permette l'uso anche in verticale per la sigillatura tra pareti.

RESISTENZA

Il profilo assicura grande elasticità e resistenza anche in caso di perforazioni e fissaggio meccanico grazie alla speciale mescola in EPDM modificato.