

# TIE-BEAM STRIPE

## BANDA SELLANTE BAJO VIGA DE SOLERA



### ADAPTABLE

Cinta flexible y de fácil elaboración gracias a la mezcla suave y moldeable. Garantiza una instalación sencilla y una perfecta adherencia sobre cualquier superficie.

### IMPERMEABILIZANTE

Ideal para conexiones duraderas entre vigas de solera y albañilería u hormigón, ofrece una óptima resistencia, lo que asegura una protección impermeable fiable y duradera.



## DATOS TÉCNICOS

| Propiedad                                    | normativa  | valor                  | USC units                |
|--|------------|------------------------|--------------------------|
| Material                                     | -          | EPDM compacto extruido | -                        |
| Dureza Shore A                               | EN ISO 868 | 50                     | -                        |
| Densidad                                     | ISO 2781   | 1,1 g/cm <sup>3</sup>  | 0.6 oz/in <sup>3</sup>   |
| Carga de rotura                              | EN ISO 37  | ≥ 9 Mpa                | ≥ 1.3 oz/in <sup>2</sup> |
| Alargamiento a la rotura                     | EN ISO 37  | ≥ 500%                 | -                        |
| Deformación por compresión (70h, +100°C)     | EN ISO 815 | < 50%                  | -                        |
| Temperatura de aplicación                    | -          | -40/+90 °C             | -40/+194 °F              |
| Resistencia a la temperatura                 | -          | -40/+100 °C            | -40/+212 °F              |
| Temperatura de almacenamiento <sup>(1)</sup> | -          | +5/+25 °C              | +41/+77 °F               |
| Presencia de disolventes                     | -          | no                     | -                        |

<sup>(1)</sup> Conservar el producto en un lugar seco y cubierto.

Clasificación del residuo (2014/955/EU): 17 02 03.

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO    | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| TIEBEAM71 | 71        | 9         | 50       | 2.8       | 354        | 164       | 1 |



### INTELIGENTE

La cinta ya contorneada que se adapta bien a las superficies y garantiza siempre la estanquidad al aire y al agua. Gracias a su versatilidad, también se puede utilizar verticalmente para sellar la unión entre paredes.

### RESISTENCIA

La cinta asegura una gran elasticidad y resistencia, incluso en caso de perforaciones y de fijación mecánica, gracias a la especial mezcla de EPDM modificado.