

TIE-BEAM STRIPE

SZARUFA ALÁ VALÓ PROFIL

ALKALMAZKODÓ

Összetételénél fogva puha, rugalmas, könnyen megmunkálható profil. Biztosítja az egyszerű szerelést és a tökéletes tapadást bármilyen felületen.

SZIGETELŐ

Ideális a faanyagok és a téglafalazat vagy beton közötti tartós csatlakozásokhoz, kiváló rugalmasságot biztosít, megbízható és hosszan tartó víz elleni védelmet biztosítva.



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Anyag	-	Kompakt extrudált EPDM	-
Keménység Shore A	EN ISO 868	50	-
Sűrűség	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Szakítószilárdság	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Szakadási alakváltozás	EN ISO 37	≥ 500%	-
Alakváltozás összenyomás hatására (70h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	-
Felviteli hőmérséklet	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Oldószerek jelenléte	-	nem	-

⁽¹⁾A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

 Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Az előformázott profil jól alkalmazkodik a felületekhez és mindig biztosítja a légtömörséget és a vízzáróságot. Sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy függőlegesen is használható legyen falak közötti tömítéshez.

ELLENÁLLÁS

A különleges, módifikált EPDM keverék révén a profil jelentős rugalmasságot és ellenállást biztosít fúrás és mechanikus rögzítés esetén is.