

# PRIMER

## UNIVERZÁLIS ALAPOZÓ ÖNTAPADÓ AKRIL SZALAGOKHOZ



### ÉSZREVEHETETLEN

Az oldószermentes akril diszperziós keveréknek köszönhetően átlátszó.

### PRAKTIKUS

Azonnal használható, kiegyenlíti az érdes felületeket, gyors száradást biztosít.



## MŰSZAKI ADATOK

| Tulajdonság                                          | érték                           | USC units    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Összetétel                                           | oldószermentes akril diszperzió | -            |
| Sűrűség                                              | kb. 1,02 g/ml                   | 8.51 lb/gal  |
| Viszkozitás                                          | kb. 1700 mPa·s                  | -            |
| A száradáshoz szükséges idő 20 °C/50% RH             | kb. 15 min                      | -            |
| Felviteli hőmérséklet (patron, környezet és hordozó) | +5/+30 °C                       | +41/+86 °F   |
| Száradást követő hőellenállás                        | -30/+80 °C                      | -22/+176 °F  |
| Emicode (GEV vizsgálati eljárás)                     | EC1 plus                        | -            |
| Francia VOC besorolás                                | A+                              | -            |
| Szállítási hőmérséklet                               | -26/+35 °C                      | -14.8/+95 °F |
| Tárolási hőmérséklet <sup>(1)</sup>                  | +15/+25 °C                      | +59/+77 °F   |

<sup>(1)</sup>A terméket száraz helyen tárolja, és ellenőrizze a patronon feltüntetett gyártási dátumot.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Tartalmaz: CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Allergiás reakciókat válthat ki; EUH210 Biztonsági adatlap kérésre elérhető.

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| KÓD    | tartalom<br>[mL] | kiadósság<br>[mL/m <sup>2</sup> ] | tartalom<br>[US fl oz] | kiadósság<br>[US fl oz/ft <sup>2</sup> ] |   |
|--------|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---|
| PRIMER | 1000             | 100/200                           | 33.81                  | 0.32/0.63                                | 6 |



## CSOMAGOLÁS

Az új csomagolás azonnali telepítést tesz lehetővé, egyéb szerszámok nélkül.

## VISSZAZÁRHATÓ

A kupak hermetikusan lezárja a csomagolást, így hosszabb termékélettartamot biztosít, és megakadályozza a véletlen kiömlést a szállítás során.