

PRIMER

UNIVERZALEN TEMELJNI NANOS ZA AKRILNE LEPILNE TRAKOVE

DISKRETEN

Zaradi akrilne disperzijske spojine je prozoren in brez topil.

PRAKTIČNO

Pripravljen za uporabo, izravnava nepravilnosti na hrapavih površinah in zagotavlja hitro sušenje.



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Sestava	akrilna disperzija brez topil	-
Gostota	pribl. 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Viskoznost	pribl. 1700 mPa·s	-
Čas, potreben za posušitev 20 °C/50% RH	pribl. 15 min	-
Temperatura za vgradnjo (kartuša, okolica in podlaga)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperaturna odpornost po sušenju	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (preskusni postopek GEV)	EC1 plus	-
Francoska razvrstitev VOC	A+	-
Temperatura transporta	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do roka uporabe natisnjenega na kartuši.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Vsebuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Lahko povzroči alergijsko reakcijo; EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	izkoristek [mL/m ²]	vsebina [US fl oz]	izkoristek [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



PAKIRANJE

Nova embalaža omogoča takojšnjo vgradnjo brez potrebe po dodatnem orodju.

PONOVNO ZAPRTJE

Pokrovček hermetično zapre embalažo, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo izdelka in preprečuje nenamerno razlitje med prevozom.