

TIE-BEAM STRIPE


BRTVENI PROFIL

PRILAGODLJIVO

Profil je fleksibilan i jednostavno se obrađuje zahvaljujući mekanoj smjesi koja se može modelirati. Jamče se jednostavna ugradnja i savršeno prijanjanje na bilo kojoj površini.

NEPROPUSNOST

Idealno za trajne spojeve između platformi i zidova ili betona. Pruža izvrsnu otpornost jamčeći pouzdanu nepropusnu zaštitu i trajnost.



TEHNIČKI PODATCI


Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Materijal	–	Kompaktni ekstrudirani EPDM	–
Tvrdoća Shore A	EN ISO 868	50	–
Gustoća	ISO 2781	1,1 g/cm ³	0.6 oz/in ³
Opterećenje pucanja	EN ISO 37	≥ 9 Mpa	≥ 1.3 oz/in ²
Istezanje do pucanja	EN ISO 37	≥ 500%	–
Izobličenje pri komprimiranju (70 h, +100 °C)	EN ISO 815	< 50%	–
Temperatura primjene	–	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
TIEBEAM71	71	9	50	2.8	354	164	1



SMART

Prethodno oblikovani profil prilagođava se dobro površinama jamčeći uvijek otpornost na zrak i vodu. Raznovrsnosti proizvoda omogućuje se upotreba i u okomitom položaju za brtvljenje između zidnih površina.

SNAGA

Profilom se jamče velika elastičnosti i otpornost čak i kada je riječ o perforacijama i mehaničkom pričvršćivanju zahvaljujući posebnoj smjesi od modificiranog EPDM-a.