

PRIMER

UNIVERZÁLNÍ PODKLAD PRO AKRYLÁTOVÉ SAMOLEPICÍ PÁSKY



TRANSPARENTNÍ

Díky akrylové disperzní směsi bez rozpouštědel je transparentní.

PRAKTICKÉ

Připravený k použití, vyrovnává nepravidelnosti drsných povrchů a zajišťuje rychlé schnutí.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Složení	akrylová disperze bez rozpouštědel	-
Hustota	cca 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Viskozita	cca 1700 mPa·s	-
Doba potřebná k zaschnutí při 20 °C / 50% RH	cca 15 min	-
Teplota aplikace (kartuše, okolí a podklad)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Teplotní odolnost po zaschnutí	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (zkušební postup GEV)	EC1 plus	-
Francouzská klasifikace VOC	A+	-
Teplota při přepravě	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾Výrobek skladujte na suchém místě a zkontrolujte datum výroby uvedené na kartuši.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 obsahuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Může způsobit alergickou reakci; EUH210 Bezpečnostní list je k dispozici na požádání.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	výtěžnost [mL/m ²]	objem [US fl oz]	výtěžnost [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



PACKAGING

Nové balení umožňuje okamžitou aplikaci bez potreby dalších nástrojů.

UZAVÍRATELNÝ

Zátka hermeticky uzavírá obal, čímž zajišťuje delší životnost výrobku a zabraňuje náhodnému rozlití během přepravy.