

MCS A2 | AISI304

VIJAK S PODLOŽKO ZA PLOČEVINO

VGRAJENI OBROČEK


Vijak iz nerjavečega jekla A2 | AISI304 z vgrajeno podložko iz nerjavečega jekla A2 | AISI304 in EPDM tesnilom.

NERJAVEČE JEKLO

Nerjaveče jeklo A2 | AISI304 zagotavlja izjemno odpornost proti koroziji. Na voljo tudi v bakreni ali čokoladno rjava.

NASTAVEK TORX

Zaobljena glava z vložkom Torx za varno pritrditev kleparskih konstrukcij na les ali omet. Idealno za pritrjevanje žlebov in pločevinastih zavihkov na les.



PREMER [mm]

3,5 **4,5** 8

DOLŽINA [mm]

25 **25** 120 240

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST


C1 **C2** C3 C4

KOROZIVNOST LESA

T1 T2 **T3** T4

MATERIAL

A2 avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)




PODROČJA UPORABE

Uporaben na prostem v agresivnih okoljih. Pritrjevanje kovinskih elementov na lesene podkonstrukcije.


KODE IN DIMENZIJE

MCS A2: nerjaveče jeklo




d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: bakrenasta končna obdelava




d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - čokoladno rjava




d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - sivkasto bela



d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

OBLIKA



Nominalni premer	d ₁	[mm]	4,5
Premer glave	d _k	[mm]	8,30
Premer podloške	D	[mm]	20,00



SENČNE UTE

Idealen za pritrdjevanje pločevinastih zavihov na senčnih utah in drugih konstrukcijah na prostem.