

PRILAGODLJIVI NOSAČ STUPA ZA UPUŠTANJE

PRILAGODLJIVO

Visina se može prilagoditi ovisno o funkcionalnim ili estetskim zahtjevima.

JEDNOSTAVNO

Pričvršćivanje je pojednostavljeno zahvaljujući izostanku baznog stupa. Dovoljno je probušiti rupu u betonu i upustiti šipku upotrebom kemijskog sidrenog elementa.

EKONOMIČNO

Spaja estetski izgled i umjerene troškove za manje konstrukcije i nekonstrukcijske primjene.



UPORABNA KLASA



MATERIJAL



ugljični čelik S235 s posebnom oblogom DAC COAT

VISINA U ODNOSU NA TLO

može se prilagoditi od 40 mm do 350 mm

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	H	lim	rupe	šipka Ø x L	kom.
	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[mm]	
R70100	40-250	100 x 100 x 8	4 x Ø11	20 x 350	1
R70140	45-350	140 x 140 x 8	4 x Ø11	24 x 450	1



PODRUČJA PRIMJENE

Spojevi za tlo za stupove s mogućnosti spajanja šipke s navojima izravno na beton upotrebom kemijskog sidrenog elementa. Verande, nadstrešnice (carport), pergole.

Prikladno za stupove:

- tvrdog i mekog masivno drva
- lamelirano drvo, LVL

UK CONSTRUCTION PRODUCT EVALUATION

- UKTA-0836-22/6374.