

# JIG ALUMEGA

## GABARIT DE PERÇAGE POUR ALUMEGA HVG-JVG

- Pour la réalisation de pré-perçages pour vis sur tout type de bois
- Il permet de réaliser des pré-perçages précis tant pour ALUMEGA HVG que pour ALUMEGA JVG
- Possibilité d'utiliser également des plaques personnalisées avec vis VGS Ø9 inclinées à 45°



### CODES ET DIMENSIONS

| CODE     | L<br>[mm] | d <sub>h</sub><br>[mm] | d <sub>v</sub><br>[mm] | pcs. |
|----------|-----------|------------------------|------------------------|------|
| JIGVGS9  | 70        | 5,3                    | 5                      | 1    |
| JIGVGS9H | 70        | 6,3                    | 6                      | 1    |

d<sub>h</sub> = diamètre trou gabarit

d<sub>v</sub> = diamètre pré-perçage

Pour les mèches compatibles avec le pré-perçage, se référer à la page 240.

Pour de plus amples informations sur le système **ALUMEGA**, veuillez consulter le catalogue « **PLAQUES ET CONNECTEURS POUR BOIS** », visitez la section « Catalogues » du site [www.rothoblaas.fr](http://www.rothoblaas.fr).



### VIDEO

Scannez le code QR et regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube



# JIG ROUTER

## GABARIT POUR DÉFONÇAGE DE MORTAISE

- Le fraisage est effectué avec une fraiseuse, un anneau de butée et une fraise cylindrique
- Pour des entailles de min. de 100 mm (largeur) x 120 mm (hauteur) jusqu'à max. 265 mm (largeur) x 275 mm (hauteur)



### CODES ET DIMENSIONS

| CODE      | description         | pcs. |
|-----------|---------------------|------|
| JIGROUTER | gabarit de fraisage | 1    |

