

TEMPORARY

TEMPORÄRES SEILSYSTEM



EN
795:2012
B+C
CEN/TS
16415:2013

- Einfach zu montierendes temporäres horizontales Seilsystem
- Hochbelastbares, gut sichtbares Gurtband aus Polyester, 30 mm
- Anzahl Benutzer: 2 (1 pro Spannweite)

MAXIMALE BENUTZERANZAHL



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Norm	Stk.
TEMP20	Temporäres Seilsystem L = 20 m	EN 795:2012 B+C, CEN/TS 16415:2013	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Norm	Stk.
OVALSTE	Breiter Karabiner	CE - EN 362/M	2

TECHNISCHE DATEN*

		EN 795:2012 B+C	CEN/TS 16415:2013
max. Benutzeranzahl	n.		
Anz. Benutzer je Spannweite	n.		
min. Spannweite	x_{min} [m]	2	
max. Spannweite	x_{max} [m]	20	
min. Durchbiegung	y_{min} [m]	0,3	
max. Seilauslenkung	y_{max} [m]	3	
Gesamtlänge Seilsystem	L_{tot} [m]	20	
min. Festigkeit an den Endbefestigungen	R_{min} [kN]	21	

* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

