

## ANSCHLAGPUNKT

### VIELSEITIG

Vielseitig anwendbarer Anschlagpunkt, garantiert dem Anwender einen sicheren Zugang.

### SICHER

Schweißnahtfreies Laser-Biegeteil. Für sämtliche Belastungsrichtungen (360°) zertifiziert.

### PRAKTISCH

Aufgrund der Leichtigkeit und der kompakten Abmessungen einfach und schnell zu installierender Anschlagpunkt.




## TECHNISCHE DATEN\*

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen	Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 GL24h	100 x 100 mm	2 x HBS Ø8 	 C20/25	140 mm	AB1 Ø12 
		1 x VGS Ø11 			Gewindestange M12 8.8 + ULS + MUT 
 S235JR	5 mm	EKS M12 8.8 + ULS + Mutter 			VIN-FIX HYB-FIX 

\* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	B [mm]	L [mm]	Stk.
KITE	Edelstahl 1.4016/AISI 430	430 AISI	101	100



## ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung
BEFKITE	KITE-Befestigungssatz für Holz

