

防坠落和定位装置

POSITIONING

可调定位绳

- 配有钢制安全钩（带螺纹锁扣）和一个有双安全杆的铝制连接扣
- 用于逐步调整长度以达到最佳作业位置的设备
- 根据 EN 358 标准测试，适用于最多 150 kg 的使用。

产品编码和特点

产品编码	标准	L [m]	重量 [g]	绳径 [mm]	件
POS2	CE - EN 358 ANSI Z359.3	2	475	Ø10	1
POS3		3	555	Ø10	1
POS4		4	635	Ø10	1



ENERGY

带能量吸收器的可调安全绳

- 直径Ø12的安全绳，一端有调节长度的结，另一端缝有钩挂结
- 配有螺纹锁的钢制安全钩和另一个有双安全杆的大开口 (50 mm) 钢制安全钩

产品编码和特点

产品编码	标准	L [m]	绳径 [mm]	件
ENERGY	CE - EN 355	2	Ø12	1



PLATROPE

带能量吸收器的可调平台安全绳

- 配有钢制自锁安全钩和一个有双安全杆的大开口 (56 mm) 铝制安全钩
- 配备可跟随操作员升降的 BACK 装置，防止坠落
- 带有魔术贴闭合的耗能器保护套

产品编码和特点

产品编码	标准	L [m]	重量 [g]	绳径 [mm]	件
PLATROPE	CE - EN 355 EN 353-2	1,9	1430	Ø11	1

