


TOWLATEVO

适用于立式结构 安装的 TOWER

- 它可在 TOWER 立柱上安装生命线，也安装在垂直结构上
- 承受符合 EN 795:2012 A+C 标准的生命线所需的所有力



产品编码和规格


| 产品编码 | 材料 | 重量 | B | H | L | 件 |
|-----------|------------|------|------|------|------|---|
| | | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| TOWLATEVO | S235JR 镀锌钢 | 3,5 | 186 | 208 | 182 | 1 |



TOPLATE

TOWER 压板

- TOWER 和 TOWER22 的压板，配有螺母和垫圈



产品编码和规格

| 产品编码 | 材料 | B | H | L | 件 |
|---------|------------|------|------|------|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | |
| TOPLATE | S235JR 镀锌钢 | 150 | 8 | 150 | 1 |

配套产品

| 人 | 产品编码 | 描述 | Ø |
|---|------|-------|------|
| | | | [mm] |
| 4 | MGS | 螺杆 | 12 |
| 4 | KOS | 六角头螺栓 | |

所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。



最大
使用人数

