

VITE PER CARTONGESSO

GEOMETRIA OTTIMALE


Testa a trombetta e acciaio fosfatato, ideale per fissaggio di lastre in cartongesso.

FILETTO PASSO STRETTO


Vite tutto filetto a passo stretto ideale per fissaggi su supporti in lamiera.



DIAMETRO [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
LUNGHEZZA [mm]	25 (25 65)	200
CLASSE DI SERVIZIO	SC1	
CORROSIVITÀ ATMOSFERICA	C1	
CORROSIVITÀ DEL LEGNO	T1	
MATERIALE	PO PHOSPHATED	acciaio al carbonio fosfatato



GEOMETRIA




CODICI E DIMENSIONI

DWS VITI SFUSE - sottostruttura in lamiera




d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - filetto fino per sottostruttura in lamiera max. 0,75 mm




d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
3,5 PH 2	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - filetto grosso per sottostruttura in legno



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
3,9 PH 2	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - filetto fino e testa con nervature per pannelli di gesso/fibra



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	pz.
	HH10600227	22	10000
3,9 PH 2	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Per maggiori approfondimenti si rimanda al catalogo "ATTREZZATURA PER COSTRUZIONI IN LEGNO", visita la sezione "Cataloghi" del sito www.rothoblaas.it.