

VIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE

GÉOMÉTRIE OPTIMALE


Tête en trompette et acier phosphaté; idéale dans la fixation de plaques de plâtre.

FILETAGE À GROS FIN


Vis tout filet à pas fin, idéale pour la fixation sur supports en tôle.



DIAMÈTRE [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
LONGUEUR [mm]	25 (25 65)	200
CLASSE DE SERVICE	SC1	
CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE	C1	
CORROSIVITÉ DU BOIS	T1	
MATÉRIAU	PO PHOSPHATÉ	acier au carbone phosphaté




GÉOMÉTRIE




CODES ET DIMENSIONS

DWS VIS EN VRAC - sous-structure en tôle




d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - filet fin pour sous-structure en tôle max. 0,75 mm




d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - gros filet pour sous-structure en bois



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	pcs.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - filet fin et tête avec nervures pour panneaux en fibre-gypse



d ₁	CODE	L	pcs.
[mm]		[mm]	
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le catalogue « OUTILLAGES POUR CONSTRUCTION EN BOIS », visitez la section « Catalogues » du site www.rothoblaas.fr.