

GIPSZKARTONCSAVAR

OPTIMÁLIS GEOMETRIA


Trombita fej és foszfátolt acél; ideális gipszkarton táblák rögzítésére.

KIS MENETEMELKEDÉS


A kis menetemelkedésnek köszönhetően, ideális fa szerkezethez való rögzítésre.



ÁTMÉRŐ [mm]	3,5 (3,5 4,2)	12
HOSSZÚSÁG [mm]	25 (25 65)	200
FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY	SC1	
LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY	C1	
FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA	T1	
ANYAG	PO PHOSPHATED	foszfátolt szénacél



GEOMETRIA




KÓDOK ÉS MÉRETEK

DWS ÖMLESZTETT CSAVAROK - lemez alszerkezet




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,5 PH 2	FE620001	25	1000
	FE620005	35	1000
	FE620010	45	500
	FE620015	55	500
4,2 PH 2	FE620020	65	200

DWS STRIP - finom menetemelkedés lemez alszerkezethez max. 0,75 mm




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,5 PH 2	HH10600212	25	10000
	HH10600213	30	10000
	HH10600214	35	10000
	HH10600215	40	10000
	HH10600216	45	10000
	HH10600217	55	8000

DWS STRIP - normál menetemelkedés fa alszerkezethez



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,9 PH 2	HH10600221	25	10000
	HH10600222	30	10000
	HH10600223	35	10000
	HH10600224	40	10000
	HH10600225	45	10000
	HH10600226	55	8000

DWS STRIP - finom menetemelkedés és bordázott fej gipszrost panelekhez



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,9 PH 2	HH10600227	22	10000
	HH10600228	30	10000
	HH10600229	35	10000
	HH10600230	45	10000

Részletesebb leírást a "SZERSZÁMOK FASZERKEZETEK ÉPÍTÉSÉHEZ (TOOLS FOR TIMBER CONSTRUCTION)" c. katalógusban talál, látogasson el a www.rothoblaas.com weboldal "Katalógusok" szekciójára.