

WBO | WVS | WHO

KĄTOWNIKI STANDARDOWE

KOMPLETNA GAMA PRODUKTÓW



Standardowe kątowniki, idealne do wszystkich małych połączeń stolarskich lub ciesielskich.

DREWNO-DREWNO

Idealne do połączeń drewno-drewno dzięki otworom 5 mm.

DREWNO-BETON LUB MUR

Powiększone otwory w niektórych modelach pozwalają na mocowanie do betonu lub muru.




KLASA UŻYTKOWANIA

SC1	SC2	WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WHO A2, LBV A2

MATERIAŁ

S250
Z275 WBO - WVS - WHO: stal węglowa S250GD + Z275

A2
AISI 304 WHO A2, LBV A2: stal nierdzewna A2 AISI304



ZAKRES ZASTOSOWANIA

Zastosowania konstrukcyjne i niekonstrukcyjne do mocowania dowolnych elementów drewnianych.

Odpowiednie do małych konstrukcji, mebli i niewielkich połączeń stolarskich.


Do stosowania na:

- drewno lite i klejone
- LVL
- inne materiały drewnopochodne

KODY I WYMIARY

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275



KOD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [szt.]	n Ø11 [szt.]			szt.
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275



KOD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [szt.]	n Ø11 [szt.]	n Ø13 [szt.]			szt.
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120

S250
Z275




KOD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [szt.]			szt.
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

KODY I WYMIARY

WVS 90


S250
2275



KOD	B	P	H	s	n Ø5	n Ø13	n Ø _v	n Ø _H			szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]			
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100

WHO 40 - 60


S250
2275



KOD	B	P	H	s	n Ø5	n _v Ø5	n _H Ø5			szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]			
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200

S250
2275



KOD	B	P	H	s	n Ø5	n _v Ø5	n _H Ø5			szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	[szt.]	[szt.]			
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBV A2 | AISI304

A2
AISI 304

KOD	B	P	H	s	n Ø4,5	szt.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt.]	
1 WHOI1540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBVI15100	15	100	-	1,75	4	50

