

MTS A2 | AISI304


SKRUTKA NA PLECH

ŠEŠŤHRANNÁ HLAVA

Ideálna v kombinácii s podložkou WBAZ na vodotesné upevnenie k plechu po predvrtaní. Šešťhranná hlava uľahčuje prípadné nasledujúce demontáže.

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI304 zaisťuje vysokú odolnosť proti korózii a dlhodobú životnosť vo veľmi agresívnom prostredí.



KÓDY A ROZMERY

d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

GEOMETRIA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

GEOMETRIA


Menovitý priemer	d_1	[mm]	6
Rozmer kľúča	SW	-	SW 8
Priemer hlavy	d_k	[mm]	12,00
Priemer jadra	d_2	[mm]	4,10

MECHANICKÉ PARAMETRE

Menovitý priemer	d_1	[mm]	6
Odolnosť v ťahu	$f_{tens,k}$	[kN]	9,8
Moment na medzi sklzu	$M_{y,k}$	[Nm]	8,5
Parameter odolnosti vytiahnutia	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	13,3
Súvisiaca hustota	ρ_a	[kg/m ³]	433
Parameter vnikania hlavy	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	18,5
Súvisiaca hustota	ρ_a	[kg/m ³]	474

Mechanické parametre z experimentálnych skúšok.

GEOMETRIA



PRIEMER [mm]

3,5 8

DĹŽKA [mm]

25 240

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

C1 C2 C3 C4

DREVNÁ KORÓZIA

T1 T2 T3 T4

MATERIÁL

A2
AISI 304

austenitická nehrdzavejúca oceľ
A2 | AISI304 (CRC II)