

MTS A2 | AISI304



VIJAK ZA PLOČEVINO

ŠESTEROKOTNA GLAVA

Idealen v kombinaciji s podložko WBAZ za neprepustno pritrditev na pločevini s predhodno izvrtino. Šesterokotna glava poenostavlja morebitno kasnejšo demontažo.

NERJAVEČE JEKLO

Nerjaveče jeklo A2 | AISI304 zagotavlja visoko odpornost proti koroziji in odlično obstojnost tudi v zelo agresivnem okolju.



KODE IN DIMENZIJE

d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	A [mm]	št. kosov
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

OBLIKA IN MEHANSKE ZNAČILNOSTI

OBLIKA


Nominalni premer	d_1	[mm]	6
Velikost ključa	SW	-	SW 8
Premer glave	d_k	[mm]	12,00
Premer jedra	d_2	[mm]	4,10

ZNAČILNI MEHANSKI PARAMETRI

Nominalni premer	d_1	[mm]	6
Natezna trdnost	$f_{tens,k}$	[kN]	9,8
Moment oslavitve	$M_{y,k}$	[Nm]	8,5
Značilni parameter vzdržljivostii pri ekstrakciji	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	13,3
Združena gostota	ρ_a	[kg/m ³]	433
Značilni parameter prodora glave	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	18,5
Združena gostota	ρ_a	[kg/m ³]	474

Mehanski parametri na podlagi testiranja.

OBLIKA



PREMER [mm]

3,5 8

DOLŽINA [mm]

25 240

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 C2 C3 C4

KOROZIVNOST LESA

T1 T2 T3 T4

MATERIAL

A2 avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI304 (CRC II)