

KOTVA NA FIXOVANIE IZOLÁCIE DO MURIVA

CERTIFIKOVANÁ

Kotva má označenie CE podľa normy ETA a certifikované hodnoty odolnosti. Zdvojené rozšírenie s vopred zmontovanými oceľovými klincami umožňuje rýchle a univerzálne fixovanie do betónu a muriva.

ZDVOJENÉ ROZŠÍRENIE

Kotva z PVC s Ø8 a zdvojeným rozšírením s vopred zmontovanými oceľovými klincami na fixovanie do betónu a muriva. Používa sa s prídavnou podložkou na obzvlášť mäkkých izoláciách.




KÓDY A ROZMERY

KÓD	d _{HLAVA} [mm]	L [mm]	d _{DIERA} [mm]	A [mm]	ks
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = maximálna hrúbka fixovania

KÓD	d _{HLAVA} [mm]	popis	ks
ISULFIX90	90	prídavná podložka pre mäkké izolácie	250




PREVÁDZKOVÁ TRIEDA



MATERIÁL

PVC	system z PVC s klincom z uhlíkovej ocele
------------	--



OBLASTI POUŽITIA

Kotva je k dispozícii v rôznych veľkostiach pre rôzne hrúbky izolácie; používa sa prídavnou podložkou na mäkkých izoláciách; spôsob použitia a možnosti montáže sú certifikované a uvedené v príslušnej dokumentácii ETA.