

TJ 6201

CLOUEUR ANKER À BANDE

- Dispositif de sécurité contre les coups à vide
- Réglage de la profondeur sans outils
- Sortie de l'air réglable à 360 °
- Longueur du clou P34° : **38 - 64 mm**
- Longueur du clou K34° : **40 - 50 - 60 mm**
- Ø clou : **4,0 mm**
- Consommation d'air par cycle : **1,96 litres**
- Pression de service (min. / max.) : **4,8 - 8,3 BAR (70 - 120 psi)**



CODES ET DIMENSIONS

CODE	bobinage	déclenchement	poids [kg]	pcs.
TJ6K2001N	K34° + P34°	unique	2,7	1



KMR 1700

CLOUEUR ANKER À GAZ

- Batterie compacte aux ions de lithium avec indicateur du niveau de charge
- Crochet pour poutres intégré pour un travail confortable
- Identification précise des trous grâce à la pointe optimisée de l'outil
- Longueur du clou : **40 - 50 - 60 mm**
- Ø clou : **4,0 mm**
- Émissions par cartouche à gaz : **1200 clous**
- Émissions par charge de batterie : **8000 clous**



CODES ET DIMENSIONS

CODE	bobinage	déclenchement	poids [kg]	pcs.
HH12100700	P34°	unique	4,0	1

Fourni avec : étui pour le transport.

