

BS 160 | BS 320 B



COLONNE POUR PERCER

ROBUSTE

Des composants robustes garantissent une qualité élevée et une longue durée de vie.

Indiquée pour les machines avec un diamètre de collier du mandrin de Ø 43 mm.

PRÉCISE

La commande du chariot permet un usinage précis et simple.



DUBS160



DUBS320B



1



2

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
DUBS160	colonne pour percer 160	1
DUBS320B	colonne pour percer 320	1

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

CODE	description	pcs.
1 DUBFS2	kit de fixation (mandrin de serrage, écrou d'arrêt, 25 ancrages à percussion M12, rondelle M16)	1
2 DUTBS	adaptateur pour aspiration à sec, conçu pour l'utilisation avec supports de perçage dotés d'une fraise à carotter	1

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	DUBS160	DUBS320B
Ø max de perçage	202 mm	322 mm
Ø max. de perçage avec dispositif de récupération de l'eau	182 mm	-
Poids	12,2 kg	15,2 kg
Course	630 mm	630 mm
Longueur de la colonne	920 mm	920 mm
Réglage de l'inclinaison	0 - 45° sans déclenchements	0 - 45° sans déclenchements
Support appareillage	avec attache rapide	avec attache rapide

