

JIG ALUMEGA

PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA ALUMEGA HVG-JVG

- Para realizar pre-agujeros para tornillos en todo tipo de madera
- Permite realizar pre-agujeros precisos tanto para ALUMEGA HVG como para ALUMEGA JVG
- También se puede utilizar para placas personalizadas con tornillos VGS Ø9 inclinados 45°



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	d _h [mm]	d _v [mm]	unid.
JIGVGS9	70	5,3	5	1
JIGVGS9H	70	6,3	6	1

d_h = diámetro del agujero de la plantilla

d_v = diámetro pre-agujero

Para las brocas compatibles con el pre-agujero, véase la página 240.

Para más información sobre el sistema **ALUMEGA**, consultar el catálogo "**PLACAS Y CONECTORES PARA MADERA**", en la sección "Catálogos" del sitio web www.rothoblaas.es.



VÍDEO

Escanea el código QR y mira el vídeo en nuestro canal de YouTube



JIG ROUTER

PLANTILLA PARA FRESADOS DE BOLSILLO

- El fresado se realiza mediante fresadora, anillo de tope y fresa cilíndrica
- Para fresados desde un mínimo de 100 mm (ancho) x 120 mm (altura) hasta un máximo de 265 mm (ancho) x 275 mm (altura)



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
JIGROUTER	plantilla de fresado	1

