

LS 103 EC

ESCOPLEADORA DE CADENA

- Profundidad de escopleadura con set cadena **100 mm**
- Profundidad de escopleadura con set cadena **150 mm**
- Número de revoluciones nominales en vacío: **4050 1/min**
- Potencia absorbida: **2500 W**
- Peso: **8,7 kg**
- Motor universal: **230 V / 50 Hz**



1

2

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

	CÓDIGO	descripción	unid.
1	MA924201	escopleadora + juego de cadena 28 x 40 x 100 mm	1
	MA924202	escopleadora + juego de cadena 28 x 35 x 100 mm	1
	MA924203	escopleadora + juego de cadena 28 x 40 x 150 mm	1
	MA924204	escopleadora + juego de cadena 28 x 35 x 150 mm	1
2	MA924221	escopleadora sin juego de cadena	1

Versión USA/CA:
MA924222 (120 V/60 Hz).
MA924250 (240 V/60 Hz).



Una conexión más allá del límite

Es con el metal que entramos en las obras de las construcciones de madera, tradicionales e híbridas, prefabricadas y desmontables.

El catálogo **PLACAS Y CONECTORES PARA MADERA, HORMIGÓN Y ACERO** está más al día que nunca.

Productos para todos los rangos de resistencia, tablas de cálculo completas y soluciones precisas para diferentes sistemas constructivos.

Descarga el catálogo y empieza a diseñar con nosotros



rothoblaas.es

