

BS 160 | BS 320 B



COLUMNA PARA PERFORAR

ROBUSTA

Los componentes robustos garantizan una elevada calidad y una larga duración.

Adecuada para máquinas con un diámetro del collarín del mandril Ø43 mm.

PRECISA

El control del carro permite realizar trabajos precisos y simples.



DUBS160



DUBS320B



1



2

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
DUBS160	columna para perforar 160	1
DUBS320B	columna para perforar 320	1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS - ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	unid.
1 DUBFS2	set de fijación (mandril de apriete, tuerca de bloqueo, 25 anclajes de percusión M12 y arandela M16)	1
2 DUTBS	adaptador para aspiración en seco, diseñado para usarse con soportes de perforación con fresa de corona	1

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	DUBS160	DUBS320B
Ø máx. de perforación	202 mm	322 mm
Ø máx. de perforación con dispositivo para recuperar el agua	182 mm	-
Peso	12,2 kg	15,2 kg
Carrera	630 mm	630 mm
Longitud de la columna	920 mm	920 mm
Ajuste de inclinación	0 - 45° sin gatillos	0 - 45° sin gatillos
Soporte para el equipo	con conexión rápida	con conexión rápida

