

SMART FOAM

ΑΦΡΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Η συμβατότητα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί από το εμπορικό σήμα EC1 plus.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ

Η ειδική σύνθεση περιορίζει τη διαστολή μετά την εφαρμογή του αφρού, διασφαλίζοντας ότι δεν ασκείται υπερβολική πίεση στα συγκολλημένα στοιχεία.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Χρόνος σχηματισμού μεμβράνης 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	≤ 10 λεπ	-
Χρόνος κοπής 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	EN 17333-3	≤ 40 λεπ	-
Χρόνος που απαιτείται για την πλήρη σκλήρυνση 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	-	24 h	-
Αντοχή στη θερμοκρασία μετά στη σκλήρυνση	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (φύσιγγα)	-	+15/+30 °C	+59/+86 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (περιβάλλον και υποστήριξη)	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,036 W/(m·K)	0.021 BTU/h·ft·°F
Αντίδραση στη φωτιά	DIN 4102-1	κατηγορία B3	-
	EN 13501-1	F	-
Emicode	διαδικασία δοκιμής GEV	EC1 plus	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	ISO 16000	A+	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽²⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Θερμοκρασία μεταφοράς	-	+0/+35 °C	+32/+95 °F

⁽¹⁾ Τα δεδομένα που εκφράζονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πάχος του προϊόντος που εφαρμόζεται και τις ειδικές συνθήκες τοποθέτησης: θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος.

⁽²⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε όρθια θέση σε ξηρό και καλυμμένο χώρο. Ελέγξτε την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 16 05 04.

Aerosol 1. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο	απόδοση	περιεχόμενο	απόδοση	φύσιγγα	έκδοση	
	[mL]	[L]	[US fl oz]	[US gal]			
SMARTFOAM	750	40	25.36	10.57	αλουμίνιο	πιστόλι	12



ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ

Αντιπροσωπεύει έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ της απόδοσης, της ελαστικότητας και της τιμής, διασφαλίζοντας την πρόσφυση και την ερμητικότητα.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διάλυμα πολλαπλών χρήσεων για την πλήρωση κενών, όπως αρμών, διάκενων γύρω από σωλήνες και χώρους γενικά.