

NET ROLL

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ

Το ύφασμα εξαερισμού από πολυπροπυλένιο εξασφαλίζει υψηλή προσαρμοστικότητα κατά την εγκατάσταση.

ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το γλωσσάκι αερισμού που είναι ραμμένο και κολλημένο στα πτυχωτά πτερύγια εξασφαλίζει την ακεραιότητα της λύσης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και την αποτελεσματικότητά της σε βάθος χρόνου.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Διέλευση αέρα	περ. 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Ικανότητα τάνυσης (πλισέ ταινίες αλουμινίου)	περ. 45 %	-
Πλάτος ταινίας βουτυλίου	15 mm	0.6 in
Θερμική αντίσταση ταινίας βουτυλίου	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (ταινίες αλουμινίου)	μόνιμο	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, καλυμμένο χώρο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	χρώμα	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	κόκκινο τούβλο	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	καφέ	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	μαύρο	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	κόκκινο τούβλο	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	καφέ	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	μαύρο	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	κόκκινο τούβλο	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	καφέ	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	μαύρο	9005	1



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ

Οι ιμάντες αλουμινίου και η ταινία βουτυλίου εξασφαλίζουν προσαρμοστικότητα στο προφίλ των στοιχείων του καλύμματος.

ΥΛΙΚΑ

Αλουμίνιο, μη υφαντό ύφασμα PP, ταινία βουτυλίου.