

PRIMER SPRAY

SPREJ PRO PŘÍPRAVU PODKLADU PRO AKRYLOVÉ LEPICÍ PÁSKY


OKAMŽITÉ NANESENÍ

Díky aplikaci pomocí spreje a nastavitelné trysky nevyžaduje při nanášení žádné štětce nebo jiné nástroje.

ÚČINNÉ

Ze vzdálenosti cca 30 - 50 cm od povrchu se dosáhne lepicí plochy cca 6 cm.

Ideální pro aplikace s páskami Rothoblaas.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Složení	směs termoplastického lepidla a rozpouštědla	-
Doba potřebná k zaschnutí při 20 °C / 50% RH	1-2 minuty	-
Teplota aplikace (kartuše, okolí a podklad)	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Teplotní odolnost po zaschnutí	-10/+100 °C	+14/+212 °F
Francouzská klasifikace VOC	A+	-
Teplota při přepravě	+5/+50 °C	+41/+122 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	+15/+35 °C	+59/+95 °F

⁽¹⁾Výrobek skladujte na suchém místě a zkontrolujte datum výroby uvedené na kartuši.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	objem [US fl oz]	
PRIMERSPRAY	750	25.36	12



RYCHLÁ MONTÁŽ

Umožňuje vyrovnat i nejdrsnější a nejvláknitější povrchy, aby se na ně mohly aplikovat pásky nebo těsnicí prostředky.

NASTAVITELNÝ

Nastavitelná tryska pro přesnější aplikaci vhodná pro každou situaci. Pro zvýšení či snížení nanášení plochy stačí tryskou otočit.