

## PEAK VENT AISI 430 KIT CLOSOIR RIGIDE

430  
AISI



### SOLUTION PERFORMANTE

Kit, prêt à l'emploi, avec sous-faîtage, vis et brides réglables.

### STABILITÉ AUX UV PERMANENTE

La grille robuste en acier inoxydable et les ailettes plissées en aluminium garantissent une ventilation constante et stable dans le temps.

## DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                          | valeur                 | USC units                 |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Largeur du ruban butylique                         | 50 mm                  | 0.8 in                    |
| Passage de l'air                                   | 500 cm <sup>2</sup> /m | 23.63 in <sup>2</sup> /ft |
| Résistance thermique du butyle                     | -40 / +90 °C           | -40 / +194 °F             |
| Température d'application                          | +5 / +40 °C            | +41 / +104 °F             |
| Résistance aux rayons UV                           | permanente             | -                         |
| Étanchéité à l'eau (une fois posé sous les tuiles) | conforme               | -                         |
| Température de stockage                            | +5 / +30 °C            | +41 / +86 °F              |

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 09 04.

Pour l'installation, il faut utiliser autant d'étriers et autant d'éléments de ventilation qu'il y a de mètres linéaires de faîtage, avec l'ajout d'un étrier de support initial. De plus, au moins 4 vis doivent être prévues pour chaque étrier, deux pour sa fixation sur les liteaux et deux pour la fixation de l'élément de ventilation sur l'étrier.

EXEMPLE : si le faîtage mesure 5 m linéaires, j'aurai besoin de 5 éléments de ventilation + 6 étriers de support et 24 vis autoperceuses.

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE                        | B<br>[mm] | L<br>[m] | H<br>[mm] | B<br>[in] | L<br>[ft] | H<br>[in] | couleur      | RAL  |  |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PVENTREDI380              | 400       | 1        | -         | 15.8      | 3         | -         | rouge brique | 2001 | 5                                                                                     |
| PVENTBLAI380 <sup>(1)</sup> | 400       | 1        | -         | 15.8      | 3         | -         | noir         | 9005 | 5                                                                                     |
| 2 PVENTPLATE                | 50        | -        | 230       | 2.0       | -         | 9.01      | acier        | -    | 72                                                                                    |
| 3 PVENTSCREW <sup>(1)</sup> | Ø 5,5     | -        | 13        | Ø 0.2     | -         | 0.5       | acier        | -    | 20                                                                                    |

<sup>(1)</sup>Produit disponible seulement sur commande.



### EFFICACE

La perforation de l'élément linéaire et des étriers de support assure une ventilation parfaite dans le temps, sans nécessiter de supports supplémentaires.

### MATÉRIAUX

Acier inoxydable, aluminium prépeint, ruban butylique.

## CONSEILS DE POSE



## PEAK ONE

### CLOSOIR DE FAÎTAGE VENTILÉ POUR PAN SIMPLE

- Ruban butylique de 5 cm
- Matériaux de haute qualité
- Pour la ventilation des pans contre un mur vertical



## CODES ET DIMENSIONS

| CODE                      | B <sup>(1)</sup><br>[mm] | L<br>[m] | B <sup>(1)</sup><br>[in] | L<br>[ft] | matériau                        | couleur                   | RAL          |  |
|---------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PEAKONE165 <sup>(2)</sup> | 165                      | 1        | 6.5                      | 3         | tôle galvanisée<br>et aluminium | marron<br>et rouge brique | 8017 et 8004 | 3                                                                                     |

<sup>(1)</sup>Longueur de la bande en aluminium.

<sup>(2)</sup>Produit disponible seulement sur commande.

 Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 04 07.