

TÖMÍTŐ ELVÁLASZTÓ ELEM ALAPHOZ

VÍZZÁRÓ

Hatékonyan ellenáll a kapilláris úton felszívódó nedvességnek, egyben jó légtömörséget, víz- és szélzárást biztosít.

SOKOLDALÚ

Három változatban kapható: ideális mind elválasztó elemként, mind a függőleges fal-fal illesztések tömítésére.



MŰSZAKI ADATOK




Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-2	$\geq 20/\geq 20$ N/mm ²	$\geq 2.9/\geq 2.9$ lbf/mil ²
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-2	$\geq 550/\geq 600$ %	-
Továbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	$\geq 120/\geq 120$ N/mm ²	$\geq 17.4/\geq 17.4$ lbf/mil ²
Ütési ellenállás	EN 12691	> 500 mm	-
Vízállóság mesterséges öregítés után	EN 1296 - EN 1931	megfelel	-
Vízállóság	EN 1928	megfelel	-
Párazárás lúgok jelenlétében	EN 1847 - EN 1931	megfelel	-
Hajlékonyság alacsony hőmérsékleten	EN 495-5	-30 °C	-22 °F
Hőmérséklet-ellenállás	-	-40/+90 °C	-40/+194 °F
Tárolási hőmérséklet ⁽¹⁾	-	+10/+25 °C	+50/+77 °F

⁽¹⁾ A terméket száraz, fedett helyen tárolja.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
1 LEVEL085	85	0,17	25	3.4	7	82	2
2 LEVEL125	125	0,17	25	4.9	7	82	2
3 LEVEL350	350	0,17	25	13.8	7	82	2



ALKALMAZKODÓ

A puha és rugalmas polietilén profil komplex csomópontok és szögek esetében is felhelyezhető.

KÖLTSÉG-TELJESÍTMÉNY

A válogatott anyagok alkalmazása és a gyártás alatti optimalizálás eredményeként ez a megoldás a költségek és teljesítmények jó egyensúlyát kínálja.